

175 К.С.

Сравнение на извънбордови



	175 Pro XS	175 Четиритактов
К.С. / kW	175 / 130	175 / 130
Средна Секция	Стандартна Средна Секция (CMS)	Стандартна Средна Секция (CMS)
Тип Двигател	V-6	V-6
Обем (CID/CC)	209 CID	209 CID
Обем (L)	3.4L	3.4L
Конфигурация на Цилиндриите	V-6 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 24-valves	V-6 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 24-valves
Максимални Обороти	5400-6000	5000-5800
Прием на въздух	Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold	Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold
Прием на гориво	Електрическа Горивна Инжекция (EFI) Компютърно оптимизирано количество на гориво	Електрическа Горивна Инжекция (EFI) Компютърно оптимизирано количество на гориво
Динамо amp / Watt	85-amp (1071 Watt) на свободна	85-amp (1071 Watt) на свободна
Препоръчано гориво	Unleaded Regular 87 Octane Minimum (R+M/2) or 90 RON 10% Ethanol Maximum	Unleaded Regular 87 Octane Minimum (R+M/2) or 90 RON 10% Ethanol Maximum
Препоръчано масло	NMMA Certified FCW SAE 10W-30	NMMA Certified FCW SAE 10W-30
Предупредителна система за управляващия на двигателя	SmartCraft Engine Guardian	SmartCraft Engine Guardian
Съвместимост със SmartCraft digital technology	Да	Да
Вид запалване	Електрическо	Електрическо
Контроли	Remote Mechanical	Digital Throttle & Shift (DTS)
Вид Управление	Хидравлично (стандартно) Електро-хидравлично (опционално) Ръчка (опционално)	Хидравлично (стандартно) Електро-хидравлично (опционално) Ръчка (опционално)
Дължина на ботуша	508 мм 635 мм	508 мм 635 мм
Предавателно Число	1.85:1	1.85:1
Чисто Тегло	213 кг	216 кг
CARB оценка	3	3
Отвор и такт	92 мм x 86 мм	92 мм x 86 мм
Запалване	SmartCraft PCM 112 Digital Inductive	SmartCraft PCM 112 Digital Inductive
Охладителна Система	Термостат с водно охлаждане	Термостат с водно охлаждане
Скоростен Лост	F-N-R	F-N-R
Опции за скоростна кутия	4.8"	4.8"
Повдигане	Хидравлично	Хидравлично
Изпускателна система	Чрез витло	Чрез витло
Цвят	Phantom Черно	Phantom Черно
Система за смазване	Интегриран мокър картер	Интегриран мокър картер
Масло Капацитет	6.6 литра	6.6 литра
Максимален диапазон на повдигане	20° [-6° to 14°]	20° [-6° to 14°]
Максимален диапазон на наклон	73° [-6° to 67°]	73° [-6° to 67°]