

# 225к.с.

## Сравнение Извънбордови



	225 SeaPro	225 Pro XS	225 Четиритактов
К.С. / kW	225 / 168	225 / 168	225 / 168
Средна Секция	Стандартна Средна Секция (CMS)	Стандартна Средна Секция (CMS)	Стандартна Средна Секция (CMS)
Тип Двигател	V-8	V-8	V-6
Обем (CID/CC)	279 CID	279 CID	209 CID
Обем (L)	4.6L	4.6L	3.4L
Конфигурация на цилиндрите	V-8 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 32-valves	V-8 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 32-valves	V-6 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 24-valves
Максимални обороти	4800-5600	5600-6200	5200-6000
Прием на въздух	Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold	Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold	Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold
Прием на гориво	Електрическа Горивна Инжекция (EFI) Компютърно оптимизирано количество на гориво	Електрическа Горивна Инжекция (EFI) Компютърно оптимизирано количество на гориво	Електрическа Горивна Инжекция (EFI) Компютърно оптимизирано количество на гориво
Динамо amp / Watt	85-amp (1071 Watt) на свободна	85-amp (1071 Watt) на свободна	85-amp (1071 Watt) на свободна
Препоръчително гориво	Unleaded Regular 87 Octane Minimum (R+M/2) or 90 RON 10% Ethanol Maximum	Unleaded Regular 87 Octane Minimum (R+M/2) or 90 RON 10% Ethanol Maximum	Unleaded Regular 87 Octane Minimum (R+M/2) or 90 RON 10% Ethanol Maximum
Препоръчително масло	NMMA Certified FCW SAE 25W-40 (Optional 10W-30 for Cold Conditions)	NMMA Certified FCW SAE 10W-30	NMMA Certified FCW SAE 10W-30
Предупредителна система за управляващия на двигателя	SmartCraft Engine Guardian	SmartCraft Engine Guardian	SmartCraft Engine Guardian
Съвместим със SmartCraft digital technology	Да	Да	Да
Вид запалване	Electric Start with SmartStart Protection	Electric Start with SmartStart Protection	Electric Start with SmartStart Protection
Контроли	Remote Mechanical or Digital Throttle & Shift (DTS)	Remote Mechanical or Digital Throttle & Shift (DTS)	Remote Mechanical or Digital Throttle & Shift (DTS)
Вид управление	Хидравлично (стандартно) Електро-хидравлично (опционално) Ръчка (опционално)	Хидравлично (стандартно) Електро-хидравлично (опционално) Ръчка (опционално)	Хидравлично (стандартно) Електро-хидравлично (опционално) Ръчка (опционално)
Дължина на бутуша	508 мм 635 мм 762 мм	508 мм 635 мм	508 мм 635 мм 762 мм
Предавателно число	1.75:1	1.75:1	1.85:1
Чисто тегло	239 кг	229 кг	216 кг
CARB оценка	3	3	3
Отвор и такт	92 мм x 86 мм	92 мм x 86 мм	92 мм x 86 мм
Запалване	SmartCraft PCM 112 Digital Inductive	SmartCraft PCM 112 Digital Inductive	SmartCraft PCM 112 Digital Inductive
Охладителна Система	Термостат с водно охлаждане	Термостат с водно охлаждане	Термостат с водно охлаждане
Скоростен Лост	F-N-R	F-N-R	F-N-R
Опции за скоростна кутия	5.44"	20": TorqueMaster 25": 5.44"	4.8"
Повдигане	Хидравлично	Хидравлично	Хидравлично
Изпускателна система	Чрез витло	Чрез витло	Чрез витло
Насрещно въртене	Да		Да
Цвят	Phantom Черен	Phantom Черен	Phantom Черен Pearl Fusion Бял Cold Fusion Бял Warm Fusion Бял
Система за смазване	Интегриран мокър картер	Интегриран мокър картер	Интегриран мокър картер
Масло Капацитет	6.6 литра	6.6 литра	6.6 литра
Максимален диапазон на повдигане	20° [-6° to 14°]	20° [-6° to 14°]	20° [-6° to 14°]
Максимален диапазон на наклон	73° [-6° to 67°]	73° [-6° to 67°]	73° [-6° to 67°]